

# Eaton EVBAF132X

Catalog Number: EVBAF132X

PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

## General specifications



### Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

### Katalogové číslo

EVBAF132X

### Délka/hloubka produktu

1 mm

### Výška výrobku

1 mm

### Šířka výrobku

1 mm

### Hmotnost výrobku

1 kg

### Soulad

CB

LVD Directive

RoHS Directive

WEEE Directive

Packaging Directive

### Certifikace

IEC 62368-1

EN IEC 63000

CE

EAC

UKCA

Cm

Ukr

### Kód modelu

PDU G4 BA 0U 309 32A 1P  
24xC13,18xC39



Powering Business Worldwide

## Technické údaje produktu

## Zdroje

### Elektrické zapojení

Připojovací šňůra se zástrčkou

### Výkon

7.4 kW max

### Provedení

0U (svislé)

### Směr montáže

Svislý

### Počet výstupů 6-20R

0

### Počet výstupů C20

0

### Jmenovitý proud

32 A

### Zapojení vstupu

IEC-60309 32A 1Ph

### Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

### Počet výstupů L14-30R

0

### Osazeno:

Montážní materiál

### Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

### Hodnocení

Jiná

### Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

### Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

42

### Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

### Jistič

(2) single-pole

#### Velkokapacitní konfigurace

No

#### Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

#### Zvláštní charakteristiky

Versatile C39 outlet  
supports C14 or C20 power  
cord plug

High retention outlets  
designed to securely fit  
standard power cords and  
support P-Lock power cords

Color-coded outlet banks  
and corresponding circuit  
breakers

#### Délka šňůry

3m

#### Počet výstupů 6-15R

0

#### Barva

Černá

#### SNMP

Ne

#### Kategorie přepětí

2

#### Výstupní zásuvky

(24) C13, (18) C40

#### Počet výstupů L6-30R

0

#### Počet výstupů 5-20R

0

#### Počet britských zásuvek BS1363

0

#### Počet výstupů 5-15R

0

#### Počet výstupů L5-30R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0

Počet výstupů C13

24

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

Jednofázové

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Příslušenství

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

18

Ethernetové rozhraní

Ne

Komunikace

No

Počet výstupů C19

18

Řízení výstupu

Ne

Spínatelný

Ne

Vstupní napětí

200-240V

Materiál

Aluminium

Počet výstupů L6-20R

0

Typ

Rack PDU

Amperemeter

No

Sériové rozhraní

No

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com

© 2023 Eaton. Všechna  
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)