

# Eaton EVMAF132X

Catalog Number: EVMAF132X

EatonPDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

## General specifications



### Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

### Katalogové číslo

EVMAF132X

### Délka/hloubka produktu

1 mm

### Výška výrobku

1 mm

### Šířka výrobku

1 mm

### Hmotnost výrobku

1 kg

### Soulad

CB  
LVD Directive  
RoHS Directive  
WEEE Directive  
Packaging Directive

### Certifikace

IEC 62368-1  
EN IEC 63000  
CISPR 35/EN 55035  
CE  
EAC  
UKCA  
Cm  
Ukr  
IEC/EN 61000-6-2  
IEC/EN 61000-6-4  
IEC 61000-3-11  
IEC 61000-3-12

### Kód modelu

PDU G4 MA 0U 309 32A 1P  
24xC13,18xC39

## Počet výstupů C13

24

## Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

## Fáze

Jednofázové

## Elektrické zapojení

P řípojovací šňůra se zástrčkou

## Montážní rozměry (standardizované)

metrický

## Výkon

7.4 kW max

## Provedení

0U (svislé)

## Směr montáže

Svislý

## Počet výstupů 6-20R

0

## Počet výstupů C20

0

## Jmenovitý proud

32 A

## Zapojení vstupu

IEC-60309 32A 1Ph

## Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

## Příslušenství

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

## Počet výstupů L14-30R

0

## Počet pevně zapojených výstupů

0

#### Počet výstupů (jiných)

18

#### Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

#### Hodnocení

Ve vzdálenosti

#### Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

#### Ethernetové rozhraní

Ano

#### Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

42

#### Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

#### Velkokapacitní konfigurace

Yes

#### Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

#### Zvláštní charakteristiky

Remote Site Management

Versatile C39 outlet

supports C14 or C20 power  
cord plug

High retention outlets

designed to securely fit  
standard power cords and  
support P-Lock power cords

Cybersecurity standards UL  
2900-1 and IEC 62443-4-2

Hot-Swap network control  
module

Network Cascading, connect  
up to 32 PDUs via network  
loop

Power sharing between two  
network modules PDUs

ensures constant access to  
PDU data & sensors

1% IEC Class 1 billing grade  
measurement accuracy

Gigabit network card with 2x  
Gb ports  
Support protocols RestAPI,  
Modbus TCP, SNMP, LDAP,  
HTTPS  
1% measurement accuracy  
at the outlet level (V, W, A)  
Outlets control for On/Off,  
reboot, and sequential start-  
up capabilities

#### Počet výstupů C19

18

#### Řízení výstupu

Ano

#### Spínatelný

Ano

#### Délka šňůry

3m

#### Vstupní napětí

200-240V

#### Počet výstupů 6-15R

0

#### Barva

Černá

#### SNMP

Ano

#### Materiál

Aluminium

#### Kategorie přepětí

2

#### Výstupní zásuvky

(24) C13, (18) C39

#### Počet výstupů L6-20R

0

#### Počet výstupů L6-30R

0

#### Typ

Rack PDU

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Sériové rozhraní

Yes

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2023 Eaton. Všechna  
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)