

Eaton EVMAF132A

Catalog Number: EVMAF132A

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, vstup IEC-60309, 3m šňůra, 1ph, 7,4kW, 32A, 200-240V, 24 zásuvek (12)C13, (12)C39

General specifications



Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

Katalogové číslo

EVMAF132A

Délka/hloubka produktu

1730 mm

Výška výrobku

53 mm

Šířka výrobku

52 mm

Hmotnost výrobku

1 kg

Soulad

FCC part 15 class A
CAN ICES-003 class A
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive

Certifikace

UL 62368-1
cTUVus
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Kód modelu

PDU G4 MA 0U 309 32A 1P
12xC13,12xC39

Technické údaje produktu

Zdroje

Elektrické zapojení

Připojovací šňůra se zástrčkou

Výkon

7.4 kW max

Provedení

0U (svislé)

Směr montáže

Svislý

Počet výstupů 6-20R

0

Počet výstupů C20

0

Jmenovitý proud

32 A

Zapojení vstupu

IEC-60309 32A 1Ph

Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

Počet výstupů L14-30R

0

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Hodnocení

Ve vzdálenosti

Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

24

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

Velkokapacitní konfigurace

Ano

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

Zvláštní charakteristiky

Vzdálená správa pracoviště

Univerzální zásuvka C39

podporuje zástrčku

napájecího kabelu C14

nebo C20

Zásuvky s vysokou retencí

navržené pro bezpečné

uchycení standardních

napájecích kabelů a

podporující napájecí

kabely P-Lock

Normy kybernetické

bezpečnosti UL 2900-1 a

IEC 62443-4-2

Sítový řídicí modul Hot-

Swap

Sítové kaskádování,

připojení až 32 jednotek

PDU prostřednictvím

sítové smyčky

Sdílení napájení mezi

dvěma sítovými moduly

PDU zajišťuje stálý přístup

k datům a senzorům PDU.

1 % přesnost měření ve

třídě 1 podle IEC

Gigabitová síťová karta s 2x

Gb porty

Podpora protokolů RestAPI,

Modbus TCP, SNMP, LDAP,

HTTPS

1% přesnost měření na

výstupní úrovni (V, W, A)

Ovládání výstupů pro

zapnutí/vypnutí, restart a

sekvenční spouštění

Délka šňůry

3m

Počet výstupů 6-15R

0

Barva

Černá

SNMP

Ano

Kategorie přepětí

2

Výstupní zásuvky

(12) C13, (12) C39

Počet výstupů L6-30R

0

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0

Počet výstupů C13

12

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

Jednofázové

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Příslušenství

Rack PDU

Příslušenství pro montáž

do racku

Stručná příručka

Bezpečnostní pokyny

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

12

Ethernetové rozhraní

Ano

Počet výstupů C19

12

Řízení výstupu

Ano

Spínatelný

Ano

Vstupní napětí

200-240V

Materiál

Hliník

Počet výstupů L6-20R

0

Série

G4

Typ

Rack PDU

Sériové rozhraní

Ano

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0