

Eaton EVMIF332X

Catalog Number: EVMIF332X

Eaton PDU G4 MI 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39

General specifications



Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

Katalogové číslo

EVMIF332X

Délka/hloubka produktu

1 mm

Výška výrobku

1 mm

Šířka výrobku

1 mm

Hmotnost výrobku

1 kg

Soulad

CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive

Certifikace

IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12

Kód modelu

PDU G4 MI 0U 309 32A 3P
24xC13,18xC39

Technické údaje produktu

Zdroje

Elektrické zapojení

Připojovací šňůra se zástrčkou

Výkon

22 kW max

Provedení

0U (svislé)

Směr montáže

Svislý

Počet výstupů 6-20R

0

Počet výstupů C20

0

Jmenovitý proud

32 A

Zapojení vstupu

IEC-60309 32A 3Ph

Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

Počet výstupů L14-30R

0

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Hodnocení

Ve vzdálenosti

Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

42

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

Velkokapacitní konfigurace

Yes

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

Zvláštní charakteristiky

Remote Site Management
Versatile C39 outlet
supports C14 or C20 power
cord plug
High retention outlets
designed to securely fit
standard power cords and
support P-Lock power cords
Cybersecurity standards UL
2900-1 and IEC 62443-4-2
Hot-Swap network control
module
Network Cascading, connect
up to 32 PDUs via network
loop
Power sharing between two
network modules PDUs
ensures constant access to
PDU data & sensors
1% IEC Class 1 billing grade
measurement accuracy
Gigabit network card with 2x
Gb ports
Support protocols RestAPI,
Modbus TCP, SNMP, LDAP,
HTTPS
Optional sensor
Temperature/Humidity

Délka šňůry

3m

Počet výstupů 6-15R

0

Barva

Černá

SNMP

Ano

Kategorie přepětí

2

Výstupní zásuvky

(24) C13, (18) C39

Počet výstupů L6-30R

0

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0

Počet výstupů C13

24

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

T řířázový

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Příslušenství

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

18

Ethernetové rozhraní

Ano

Počet výstupů C19

18

Řízení výstupu

Ne

Spínatelný

Ne

Vstupní napětí

240/415V

Materiál

Aluminium

Počet výstupů L6-20R

0

Série

G4

Typ

Rack PDU

Sériové rozhraní

Yes

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)