

Eaton EVSWFC20A

Catalog Number: EVSWFC20A

Eaton PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

General specifications



Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

Katalogové číslo

EVSWFC20A

Délka/hloubka produktu

1000 mm

Výška výrobku

53 mm

Šířka výrobku

52 mm

Hmotnost výrobku

3.013 kg

Soulad

CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive

Certifikace

IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035

Kód modelu

PDU G4 SW 0U C20 16A 1P
12xC13,12xC39

Technické údaje produktu

Zdroje

Elektrické zapojení

Připojovací šňůra se zástrčkou

Výkon

3.7 kW max

Provedení

0U (svislé)

Směr montáže

Svislý

Počet výstupů 6-20R

0

Počet výstupů C20

0

Jmenovitý proud

16A

Zapojení vstupu

C20

Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

Počet výstupů L14-30R

0

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Hodnocení

Ve vzdálenosti

Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

24

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

Velkokapacitní konfigurace

Yes

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

Zvláštní charakteristiky

Remote Site Management

Versatile C39 outlet

supports C14 or C20 power cord plug

High retention outlets

designed to securely fit

standard power cords and

support P-Lock power cords

Cybersecurity standards UL

2900-1 and IEC 62443-4-2

Hot-Swap network control

module

Network Cascading, connect

up to 32 PDUs via network

loop

Power sharing between two

network modules PDUs

ensures constant access to

PDU data & sensors

1% IEC Class 1 billing grade

measurement accuracy

Gigabit network card with 2x

Gb ports

Support protocols RestAPI,

Modbus TCP, SNMP, LDAP,

HTTPS

Outlets control for On/Off,

reboot, and sequential start-

up capabilities

Optional sensor

Temperature/Humidity

Délka šňůry

3m

Počet výstupů 6-15R

0

Barva

Černá

SNMP

Ano

Kategorie přepětí

2

Výstupní zásuvky

(12) C13, (12) C39

Počet výstupů L6-30R

0

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0

Počet výstupů C13

12

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

Jednofázové

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Obsah balení

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

12

Ethernetové rozhraní

Ano

Počet výstupů C19

12

Řízení výstupu

Ano

Spínatelný

Ano

Vstupní napětí

200-240V

Materiál

Aluminium

Počet výstupů L6-20R

0

Série

G3+

Typ

Rack PDU

Sériové rozhraní

Yes

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)