

Podpora produktivity pro rostoucí firmy

Robustní a spolehlivý ECOSYS MA4000x, vyrobený tak, aby vydržel s komponenty s dlouhou životností, se perfektně hodí pro rušná pracoviště, která spoléhají na vysokou dobu provozuschopnosti a rychlé a kvalitní výstupy. Díky velmi krátkému čekání na vytištění první strany nebo kopírování mohou uživatelé využívat efektivní tisk za méně peněz.

**ECOSYS MA4000x****Černobílá multifunkce formátu A4****Až 40 stran za minutu****Výjimečně nízké náklady na tisk**

OBECE

Černobílá laserová multifunkční tiskárna KYOCERA ECOSYS
Ovládací panel: LCD 21 znaků, 5 řádků
Typ: Stolní
 Rychlost tisku: Až 40 stran za minutu A4 jednostranně, Až 20 A4 stran za minutu A4 oboustranně
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (sken/kopírování)
Doba zahřívání: Přibližně 19 sekund nebo méně
Doba do vytištění první strany: Přibližně 6,4 s nebo méně
Doba do vytištění první kopie: Přibližně 7,4 sekund nebo méně (z DP), přibližně 6,4 sekundy nebo méně (ze skla)
Procesor: ARM Cortex-A53, 1.0GHz
Paměť: Standardně 1GB
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB host pro USB flash paměť, slot pro SD/SDHC kartu
Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů
Rozměry (š x h x v): Bez obalu: 417 x 412 x 437 mm
 S obalem: 555 x 541 x 572 mm
Hmotnost: Bez obalu: Přibližně 19,5 kg (se startovacím tonerem), přibližně 19,0 kg (bez startovacího toneru)
 S obalem: 24 kg
Zdroj napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk/kopírování: 574.4 W Pohotovostní režim: 10, 8 W
 Režim spánku: 0.4 W
Hluk (hladina akustického tlaku: ISO 7779/ISO 9296):
 Tisk/kopírování: 52 dB (A) Pohotovostní režim: 48 dB(A)
 Režim spánku: 29 dB (A)
Bezpečnostní normy: TÜV/GS, CE
 Tato jednotka je vyrobena v souladu s normou kvality ISO 9001 a ekologickou normou ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 sheets, 60–220 g/m², A6, A5, A4, custom (70 × 148 – 216 × 356 mm).
 Standardní univerzální příhrádka na papír: 250 sheets, 60–163 g/m², A6, A5, A4, custom (105 × 148 – 216 × 356 mm).
 Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 A4.
Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, oboustranný tisk, 60–163 g/m², A5, A4, custom (140 × 210 – 216 × 356 mm).
Podavač originálů: max. 50 listů, oboustranný sken, 50–160 g/m², A6, A5, A4, custom (100 × 148 – 216 × 356 mm).
Výstupní kapacita: Max. 150 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku.

TISKOVÉ FUNKCE

Rídicí jazyk: PRESCRIBE
 Tiskové jazyky: PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), LinePrinter, IBM ProPrinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Operační systémy: Všechny současné operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a na vyžádání i další operační systémy.
Pisma/čárové kódy: 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (e.g. EAN-8, EAN-13, EAN-128), 1 typ dvourozměrného čárového kódu (PDF417), (PCL a další čárové kódy k dispozici jako možnost)
Tiskové funkcionality: Proof and hold², Job storage², rychlé kopírování², soukromý tisk², Způsob ukládání dat pomocí PIN kódu a hesla², tisk IPP, tisk e-mailem, tisk WSD, EcoPrint – režim úspory toneru, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, dávkový výstup, úprava obrazu, Pull print, VPSX, IPP PIN tisk, Kyocera Cloud Access, volitelná integrace vybraných funkcí Kyocera Cloud Print a Scan
Bezpečnostní funkce: Secure Boot, Run-time Integrity Check, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Důvěrný tisk", Přímý tisk šifrovaných PDF, Bezpečnostní vodoznak, Digitální podpis PDF, IPP přes TLS, WSD, Lokální a síťové ověřování, Ověřování Windows (NTLM v2, Kerberos), Restrikce na skupinu uživatelů skrze přihlášení administrátora, IP filtering, Restrikce portů, Blokování periférií, Rychlé nastavení zabezpečení, Ověření administrátora pro aktualizaci firmwaru, Podpora SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, Volitelné TPM (Trusted Platform Module)
Podpora mobilního tisku: KYOCERA Mobile Print app pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct.

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: Max. velikost: A4/Legal
Přibližné kopírování: 1–999
Rozsah zoomu: 25–400% v krocích po 1 %
Přednastavené poměry zvětšení: 7 zmenšení / 5 zvětšení
Rozpoznávání originálů: Text + fotografie, Fotografie, Text, Schéma/mapa, Tištěný dokument
Digitální funkce: Více kopií z paměti, elektronické třídění, přeskočení prázdné stránky, přeskočení řádku, duplexní kopírování, 2-v-1 a 4-v-1 funkce, režim rozdělení, automatické oříznutí DP, kopírování průkazu s podporou automatického oříznutí, detekce přeložených rohů, nepřetržitě skenování, přepsání priority, Eco Print (kopírování) - režim úspory toneru, specifické odstranění barvy, mazání okrajů, automatický výběr papíru, manuální a automatické nastavení hustoty pozadí, manuální a automatické zmenšení/zvětšení.

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: Skenování do e-mailu, Skenování na FTP, Skenování do PC (SMB), TWAIN, WIA, Skenování WSD, Skenování do USB Host, Distribuční systém souborů (Windows 2012 server nebo novější), podpora eSCL (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS)
Rychlost skenování jednostranně: 40 ipm (300 dpi, A4, b/w) 23 ipm (300 dpi, A4, barva)
Rychlost skenování oboustranně: 80 ipm (300dpi, A4, b/w) 46 ipm (300 dpi, A4, barva)

Rozlišení skeneru: 1200 (s TWAIN a WIA ovladačem), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů šedi na barvu
Max. velikost: A4/Legal
Rozpoznávání originálů: Text, fotografie, text + fotografie, světlý text/jemná linka, optimalizované pro OCR
Typy souborů: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, Vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
Kompresní metoda: MMR/JPEG
Funkcionality: Active Directory support, LDAP over TLS, integrovaný adresář, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, oddělení souborů, vynechání prázdné stránky, přeskočení řádku, detekce přeloženého rohu, nepřetržitě skenování, digitální podpis (PDF, Encrypted PDF), rozlišení skenování, vymazání ohraničení, manual density adjustment, úprava saturace, zlepšení čitelnosti textu, DP automatické oříznutí.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s ISO/IEC 19752.
TK-1270 Toner Kit: Mikrojemný toner černé barvy na 10000 stran A4. Kapacita startovacího toneru je 3 600 stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky): Max. 250 listů, 60 - 163 g/m², A6, A5, A4, custom (105 mm × 148 mm - 216mm × 356mm)
Stolek CB-1100-B: Dřevěný stolek s úložným prostorem a kolečky

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, startovací toner na 3 600 stran, rychlý průvodce, bezpečnostní pokyny, napájecí kabel, faxový kabel.

DVD s ovladači, softwarem a uživatelskou příručkou není součástí dodávky. Ke stažení ovladačů a softwaru je nutný počítač s připojením k internetu.

- 1) Zařízení není navrženo k dosažení specifikovaných objemů v nepřetržitém provozu. Maximální objemy se vztahují k použití tiskové nebo skenovací jednotky a zahrnují jejich použití pro funkce tisku, kopírování a skenování. Poznámka: V tomto kontextu kopírovaná stránka odpovídá naskenované a vytištěné stránce.
- 2) Je vyžadována volitelná paměťová karta SD/SDHC.
- 3) V závislosti na zemi.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECOnomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.



KYOCERA Document Solutions Partner

JUL2024MA4000x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
 Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
 tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
 Rybníčná 40, Bratislava, Slovensko
 tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz