

Dosáhněte vrcholu produktivity

Tato výkonná multifunkční tiskárna s rychlostí až 60 str./min. je navržena tak, aby zvládla velké tiskové objemy se vstupní kapacitou až 2 600 listů a to při extrémně nízkých nákladech na stránku.

Sedmipalcová dotyková obrazovka usnadňuje používání zařízení. Je určena pro malé a velké pracovní skupiny a lze ji snadno integrovat do pracovního prostředí. Komponenty s dlouhou životností zaručují spolehlivost a produktivitu, a to vše s ohledem na životní prostředí.



ECOSYS M3860idnf



**Černobílé multifunkční zařízení
formátu A4**

Až 60 stran A4 za minutu

Rozlišení 1200 x 1200 dpi

ECOSYS M3860idnf

Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: černobílá laserová technologie KYOCERA, HyPAS™
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje
Rychlost tisku: Až 60 stran A4/min.
Rychlost oboustranného tisku: Až 43 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: Až 43 stran A4/min.
Rozlišení: 1,200 x 1,200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 25 sekund od zapnutí nebo méně.
Doba do vytištění první strany: přibližně 4,5 sekundy nebo méně
Doba do vytištění první kopie: přibližně 6 sekund nebo méně
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Paměť: Standardně 1 GB, Max. 3GB + 320GB HDD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eUJO slot pro volitelný tiskový server nebo SSD, Slot pro volitelnou SD kartu.
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 480 mm x 545 mm x 744 mm.
Hmotnost: 36.5kg (bez tonerů), 37.2kg (včetně tonerů)
Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Tisk: 773 Wh, Kopírování: 798 Wh, Úsporný režim: 23 Wh, Pohotovostní režim: 24Wh, Klidový režim: 0.5 Wh
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296)
Pohotovostní režim: 23.5 dB(A), Kopírování/Tisk: 55.5 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE
Zařazení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnici o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 – 216 x 356 mm), Univerzální zásobník na 500 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 to 216 x 356 mm). Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2,600 listů formátu A4
Dupletní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–120 g/m²
Jednopřechodový skener se senzorem dvojího podání: 100 listů, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Výstupní kapacita: 500 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku
Standardní interní finisher: sešije až 50 listů, odsazování úloh, výstupní kapacita až 250 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídicí jazyky: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora AES, podpora přímého tisku TIFF/JPEG, Open XPS.
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows,

Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/KPDL 3), 8 fontů (Windows), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkce: přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, Tisk čárových kódů, bannerový tisk, Eco tisk
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (volitelně), Google cloud print.

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400% v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Kvalita obrazu: Text + Photo, Photo, Text, Schéma/Mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: elektronické třídění (koláže), kopírování ID karet, 2 a 4 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWIN, WIA, WSD sken
Rychlost skenování: 60 stran/min. (300 dpi, A4, čb, jednostranně), 40 stran/min. (300 dpi, A4, barevně, jednostranně), 120 stran/min. (300 dpi, A4, čb, oboustranně), 80 stran/min. (300 dpi, A4, barevně, oboustranně)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Maximální velikost originálu: A4, Legal, Banner (max 915mm)
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text, optimalizované pro OCR
Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, Prohlédavatel PDF a konverze do formátů MS Office (vyžaduje volitelný doplněk Scan Extension Kit(A))
Metoda komprese: MMR /JPEG
Funkcionalita: Bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: Super G3
Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps
Přenosová rychlost: Max. 3 seconds (IBIG)
Rychlost skenování: 2.0 sekundy/list nebo méně
Adresář: 200 položek
Rozlišení faxu: Normální: 200 x 100 dpi, Kvalitní: 200 x 200 dpi, Superkvalitní: 200 x 400 dpi, Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi, Půltóny: 256 odstínů
Maximální velikost originálu: A4/Legal
Metoda komprese: IBIG, MMR, MR, MH
Příjem do paměti: 256 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná vytiženost toneru v souladu s ISO/IEC 19752.
Zásobník toneru TK-3200: mikrojemný černý toner na 40,000 A4
Zásobník toneru TK-3190: mikrojemný černý toner na 25,000 A4
Zásobník toneru TK-3170: mikrojemný černý toner na 15,500 A4
Zásobník toneru TK-3160: mikrojemný černý toner na 12,500 A4
Kapacita startovacího toneru je 11,000 stran A4
Spionkový zásobník: SH-10: 3 x 5,000 sponek pro integrovaný finisher.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (A): Sken do prohlédavatelného PDF (integrované OCR) nebo do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx)
*Vyžaduje HD-6, HD-7, HD-14 nebo SD kartu.
Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů, 60 – 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92 x 162 mm až 216 x 356 mm)
PT-320: výstupní zásobník na 250 listů, lícem nahoru
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-14 HDD: 320GB pro jednoduchou správu dokumentů
Rozšíření paměti: 512MB/1GB/2GB
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet
Volitelné rozhraní:
IB-50: deska Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
IB-36: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n) s Wi-Fi direct
CB-360W: vyšší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 cm x 41 cm x 51 cm (Š x H x V)
CB-365W: nižší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 cm x 41 cm x 25 cm (WxDxH)
CA-3100: Stojan na kolečkách

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1.000.000 stran nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost palce: 500.000 stran
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOLife

Možnost dokoupení on-site záruky na zřízení a doplňky až na 5 let

ECOSYS M3860idnf obsahuje extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz, aby splňovaly náročné požadavky rušného kancelářského prostředí.

Kombinuje efektivní produktivitu a maximální flexibilitu při současném zajištění minimálního dopadu na životní prostředí. Tento produkt je v souladu s Energy Star.



Váš partner KYOCERA

SEPTEMBER2019DSECOYSM3860IDNF/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.