

Opravdový pracant

Díky vysokému výkonu ECOSYS PA5000x ve spojení s optimálními řešeními ochrany dat se perfektně hodí pro malé a středně velké pracovní skupiny. S rychlostí až 50 stránek za minutu ve vynikajícím rozlišení 1 200 dpi a rychlým časem prvního tisku pouhých 5,4 sekundy tento model kombinuje vysokou produktivitu s úsporou nákladů.

**ECOSYS PA5000x****Černobílá tiskárna formátu A4****Až 50 stran A4/min****Rozlišení 1200 x 1200 dpi**

A4

Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI

Černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS Ovládací

panel: LCD 21 znaků, 5 řádků

Typ: Stolní

Rychlost tisku: Až 50 stran A4 za minutu;

Duplexní rychlost tisku: 35.5 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1,200 x 1,200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 20 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 5.4 sekund nebo méně

Procesor: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz

Paměť: Standard 512MB; Max. 2.5GB (volitelně)

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB

Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

volitelně Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot pro

volitelný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro

volitelnou SD/SDHC kartu.

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů.

Rozměry (Š x H x V): bez obalu: 380 x 410 x 320 mm (bez

výstupků); 390 x 416 x 343 mm (včetně výstupků); s obalem:

549 x 494 x 420 mm

Hmotnost: bez obalu: přibližně 16.1kg se startovacím

tonerem. S obalem: 20 kg

Napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 652 W

Pohotovostní režim: 9 W Klidový režim: 0.5 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Tisk: 55 dB (A), Pohotovostní režim: 30 dB (A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60 až 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), bannerový papír až do délky 915 mm. Univerzální zásobník na 500 listů, 60 až 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm). Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2,600 listů formátu A4.

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm), 60 až 120g/m²

Výstupní kapacita: 500 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku a volitelně 250 listů potiskem nahoru s odkládací příhrádkou PT-320

TISKOVÉ FUNKCE

Řídicí jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5e/XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS, PPML, podpora přímého tisku TIFF/JPEG, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPD3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový kód (PDF417).

Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, emailový tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk šifrovaných PDF, Universal Print, tisk pro Chrome OS.

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výťažnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Zásobník toneru TK-3410:

Mikrojemný černý toner na 15,500 stran A4.

Kapacita startovacího toneru 8,000 stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů, 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Velkokapacitní zásobník papíru PF-3100 a základna

tiskárny PB-325: Max. 2,000 listů, 60 - 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, uživatelský formát (76 x 148 až 216 x 305 mm); nelze kombinovat s PF-3110

Podstavný stolek CB-360W-B: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 508 mm (ŠxHxV)

Podstavný stolek CB-365W-B: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 254 mm (ŠxHxV)

Manipulační deska s kolečky CA-3100

Rozšíření paměti: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM

Volitelná úložiska pro snadnou správu dokumentů:

HD-17 SSD hard disk: 64GB

HD-18 SSD hard disk: 256GB

HD-19 SSD hard disk: 512GB

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):

Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

Volitelné rozhraní:

IB-32 B: IEEE1284 rozhraní

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz)

s Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

IB-51: Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n)

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky v místě instalace.

CO JE V KRABICI

Tiskárna, předinstalovaný startovací toner, odpadní nádoba, uživatelská příručka, napájecí kabel.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem printing. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.



KYOCERA Document Solutions Partner

NOV2022ECOSYSPA5000x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.