

Zažijte vysoce výkonný tisk

ECOSYS PA4500cx je barevné zařízení formátu A4, které je speciálně navrženo pro střední a velké pracovní skupiny a které snižuje provozní náklady na minimum a zároveň zajišťuje nejvyšší úroveň produktivity. Toto všestranné tiskové zařízení tiskne na širokou škálu médií různých velikostí a gramáží až do 220 g/m².



ECOSYS PA4500cx



Barevná a černobílá tiskárna A4

Až 45 stran za minutu

Oboustranný tisk jako standard

**Kompaktní design plný
funkcionalit**

Specifikace

OBECE

KYOCERA ECOSYS Laserová barevná tiskárna

Ovládací panel: 21 znaků / 5-řádkový displej s podsvícením a numerickou klávesnicí

Typ: Stolní

Rychlost tisku: až 45 stran A4 za minutu

Rychlost oboustranného tisku: 37 stran za minutu, A4

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk)

Doba zahřívání: Přibližně 20 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: Přibližně 5,1 s nebo méně

Procesor: Dvoujádrový procesor ARM Cortex-A9 s frekvencí 1,2 GHz

Paměť: standardně 1 GB, max. 3 GB + 64 GB SSD / 256 GB SSD / 512 GB SSD

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), volitelná bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot pro volitelná zařízení, Slot pro volitelnou SD kartu

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů

Rozměry (š x h x v): Bez obalu: 394 x 533 x 455 mm (bez výčnělků), 480 x 576,5 x 571,5 mm (včetně výstupků)
S obalem: 702 x 567 x 617 mm

Hmotnost: Bez obalu: Přibližně 34 kg (se startovacím tonerem) Přibližně 33 kg (bez startovacího toneru)

S obalem: cca 41 kg

Zdroj napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk: 576,8 W, pohotovostní režim: 11,8 W, režim spánku: 0,4 W (výchozí nastavení)

Hluk (hladina akustického tlaku: ISO 7779/ISO 9296):

Provozní: 54 dB (LpAm), Pohotovostní režim: 30 dB (LpAm)

Bezpečnostní normy: TÜV/GS, CE

Tato jednotka je vyrobena v souladu s normou kvality ISO 9001 a normou ochrany životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,1 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelový zásobník: 100 listů (ekvivalent 80 g/m²), 110 listů (ekvivalent 64 g/m²), 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), Bannerový papír do 1220 mm.

Standardní univerzální příhrádka na papír: 550 listů s gramáží 75 g/m², 600 listů s gramáží 64 g/m²; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 140 až 216 x 356 mm). Max. vstupní kapacita s volitelnými doplňky: 2 850 listů s gramáží 75 g/m², 3 310 listů s gramáží 64 g/m².

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Uživatelský formát (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 500 listů (odpovídá 80 g/m²) lícem dolů se senzorem plného zásobníku.

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: (5c/XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm.

Operační systémy: Všechny současné operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a na vyžádání i další operační systémy

Pisma/čárové kódy: 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvouřádkového čárového kódu (PDF417).

Tiskové funkce: Přímý tisk PDF, internetový tisk IPP 1.0, e-mailový tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, místní a síťové ověřování, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, šifrovaný přímý tisk PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Microsoft Universal Print, tisk pro Chrome OS

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (volitelně)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná kontinuální výdržnost toneru podle normy ISO 19798

TK-5390K: Černý toner na 18 000 stran A4

TK-5390Y, TK-5390M, TK-5390C: žlutý, purpurový a azurový na 13 000 stran formátu A4.

Startovací černý toner na 8 000 stran a žlutý, purpurový a azurový toner na 6 000 stran formátu A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5150: Vnitřní kapacita podavače: max. 550 listů s gramáží 75 g/m², 600 listů s gramáží 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114 x 162 (Youkei2), max. 4 jednotky.

Rozšíření paměti: 1GB/2GB

Úložná zařízení pro snadnou správu dokumentů:

HD-17 Pevný disk SSD: 64 GB

HD-18 Pevný disk SSD: 256 GB

HD-19 Pevný disk SSD: 512GB

Scan Extension Kit (A): Skenování do prohlídatelného PDF (vestavěné OCR) nebo do MS Office (docx, xlsx, pptx), je potřeba HD nebo SD karta.

BEZPEČNOST (VOLITELNĚ)

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

Čtečka karet USB IC + sada pro ověřování karet (B):

Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

Volitelné rozhraní:

IB-37: Bezdrátová síť LAN (802.11a/b/g/n/ac) s Wi-Fi Direct

IB-38: Bezdrátová síť LAN (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabitový Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

IB-51: Rozhraní bezdrátové sítě LAN (802.11b/g/n)

Product Library 14: Instalační disk DVD

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, startovací toner, odpadní nádoba, stručná příručka, bezpečnostní příručka, popis ovládacího panelu, napájecí kabel.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.



KYOCERA Document Solutions Partner

AUG2023ECOSYS PA4500cx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.