

Všestranné řešení pro různé obchodní potřeby

ECOSYS MA3501wfx nabízí super vysoké rychlosti tisku a vynikající kvalitu výstupu, zvyšuje produktivitu a udržuje náklady na tisk pozoruhodně nízké. Toto všestranné zařízení je navrženo tak, aby drželo krok s požadavky velkých organizací a podporuje Wi-Fi Direct pro optimální flexibilitu.

**ECOSYS MA3501wfx****Černobílá multifunkce formátu A4****Až 35 stran za minutu****Duplexní tisk, kopírování, sken a fax**

OBECE

Černobílá laserová multifunkční tiskárna KYOCERA ECOSYS
Displej: 10,9 cm (4.3 palce) barevný dotykový displej
Typ: Stolní
Rychlost tisku: Až 35 stran A4 za minutu jednostranně.
Až 17,5 stran A4 za minutu oboustranně.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: Přibližně 19 sekund nebo méně (po zapnutí)
Doba do vytisknutí první strany: Přibližně 6,4 s nebo méně
Doba do vytisknutí první kopie: Přibližně 7,4 s nebo méně (DP), Přibližně 6,4 s nebo méně (ze skla).
Procesor: ARM Cortex-A53, 1.0GHz
Paměť: Standard 1GB
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz), Network (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB Host, USB pro flashdisk, slot pro volitelnou SD kartu.
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů
Rozměry (š x h x v): Bez obalu: 417 x 412 x 437 mm, S obalem: 555 x 541 x 572 mm
Hmotnost: Bez obalu: Přibližně 19,5 kg (se startovacím tonerem). Přibližně 19,0 kg (bez startovacího toneru)
S obalem: 24 kg
Zdroj napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk/Kopírování: 534.4 W Pohotovostní režim: 11.8 W
 Režim spánku: 0.4 W
Hluk (hladina akustického tlaku: ISO 7779/ISO 9296):
 Tisk/Kopírování: 52 dB (A)
 Tichý režim: 48 dB (A)
 Pohotovostní režim: 29 dB (A)
Bezpečnostní normy: TÜV/GS, CE
 Tato jednotka je vyrobena v souladu normou kvality ISO 9001 a ekologickou normou ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: víceúčelová přihrádka: 100 listů, 60–220 g/m², A6, A5, A4, uživatelský formát (70 × 148 – 216 × 356 mm). Standardní univerzální přihrádka na papír: 250 listů, 60–163 g/m², A6, A5, A4, uživatelský formát (105 × 148 – 216 × 356 mm).
 Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů
Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, oboustranný tisk, 60–163 g/m², A5, A4, uživatelský formát (140 × 210 – 216 × 356 mm).
Podavač originálů: jednostranný na 50 listů, 50–160 g/m², A6, A5, A4, uživatelský formát (100 × 148 – 216 × 356 mm).
Výstupní kapacita: 150 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku.

TISKOVÉ FUNKCE

Ridič jazyk: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL 6 (Se, XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Operační systémy: Všechny současné operační systémy, Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a na vyžádání i další operační systémy.

Písmo/čárové kódy: 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (e.g. EAN-8, EAN-13, EAN-128), 1 typ dvourozměrného čárového kódu (PDF417), (PCL a další čárové kódy k dispozici jako možnost)
Tiskové funkcionality: "Proof and hold", Job storage, rychlé kopírování, soukromý tisk, Způsob ukládání dat pomocí PIN kódu a hesla, tisk IPP, tisk e-mailem, tisk WSD, EcoPrint – režim úspory toneru, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, dávkový výstup, úprava obrazu, Pull print, VPSX, IPP PIN tisk, Kyocera Cloud Access, volitelná integrace vybraných funkcí Kyocera Cloud Print a Scan
Bezpečnostní funkce: Secure Boot, Run-time Integrity Check, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Důvěrný tisk S POZDAVKEM pin kódu", Přímý tisk šifrovaných PDF, Bezpečnostní vodoznak, Digitální podpis PDF, IPP přes TLS, WSD, Lokální a síťové ověřování, Ověřování Windows (NTLM v2, Kerberos), Restrikce na skupinu uživatelů skrze přihlášení administrátora, IP filtering, Restrikce portů, Blokování periferií, Rychlé nastavení zabezpečení, Ověření administrátora pro aktualizaci firmwaru, Podpora SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/ CRL, Volitelné TPM (Trusted Platform Module)
Podpora mobilního tisku: KYOCERA Mobile Print app pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct.

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálů: A4/Legal
Průběžné kopírování: 1-999
Rozsah zoomu: 25-400 % v krocích po 1 %
Přednastavené poměry zvětšení: 7 zmenšení / 5 zvětšení
Rozpoznávání originálů: Text + fotografie, Fotografie, Text, Schéma/mapa, Tisknutý dokument
Digitální funkce: Více kopií z paměti, elektronické třídění, přeskočení prázdné stránky, přeskočení řádku, duplexní kopírování, 2-v-1 a 4-v-1 funkce, režim rozdělení, automatické oříznutí DP, kopírování průkazu s podporou automatického oříznutí, detekce přeložených rohů, nepřetržitě skenování, přepsání priority, Eco Print (kopírování) - režim úspory toneru, specifické odstranění barvy, mazání okrajů, automatický výběr papíru, manuální a automatické nastavení hustoty pozadí, manuální a automatické zmenšení/zvětšení.

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: Skenování do e-mailu, Skenování na FTP, Skenování do PC (SMB), TWAIN, WIA, Skenování WSD, Skenování do USB Host, Distri Systém souborů (Windows 2012 server nebo novější), podpora eSCL (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS)
Rychlost skenování jednostranně: 40 str. za min. černobíle (300 dpi, A4), 23 stran za minutu barevně (300 dpi, A4)
Rozlišení skeneru: 1 200 dpi (TWAIN, WIA ovladač), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů šedi na barvu
Max. velikost: A4/Legal
Rozpoznávání originálů: Text, fotografie, text + fotografie, světlý text, optimalizováno pro OCR.
Typy souborů: TIFF (komprese MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (komprese MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (vysoká komprese), šifrovaný PDF, soubor MS Office (volitelně), PDF s možností vyhledávání (volitelně)
Kompresní metoda: MMR/JPEG
Funkcionality: Active Directory support, LDAP přes TLS, integrovaný adresář, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, oddělení souborů, vynechání prázdné stránky, přeskočení řádku, detekce přeloženého rohu, nepřetržitě skenování, digitální podpis (PDF, Encrypted PDF), automatický výběr barev, rozlišení skenování, specifické odstranění barvy, vymazání ohraničení, manuální nastavení hustoty, úprava saturace, zlepšení čitelnosti textu, DP automatické oříznutí

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: Super G3
Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps
Přenosová rychlost: Max. 3 sekundy (IBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy a méně
Adresář: 300 položek
Rozlišení faxu:
 Normální: 8 bodů/mm x 3.85 řádků/mm (200 x 100 dpi)
 Kvalitní: 8 bodů/mm x 7.7 řádků/mm (200 x 200 dpi)
 Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15.4 řádků/mm (200 x 400 dpi)
 Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15.4 řádků/mm (400 x 400 dpi)
 Půltóny: 256 odstínů
Max. velikost originálů: A4/Legal
Metoda komprese: IBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více
Funkce: Síťový fax, příjem do paměti, polling faxu, duplexní příjem, vícenásobné skenování, předávání faxu, přímý fax, plánovaný přenos, podadresa, vyhrazený zdroj papíru pro fax, ovladač sdíleného faxu, zlepšení čitelnosti textu

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepetržitá výtěžnost toneru v souladu s ISO/IEC 19752.
TK-1250 Toner Kit: Mikrojemný toner černé barvy na 3 000 stran A4. Kapacita startovacího toneru je 1 000 stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky): Max. 250 listů, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, uživatelský formát (105 × 148 mm – 216 × 356 mm)
Stolek CB-1100-B: Dřevěný stolek s úložným prostorem a kolečky, přibližně 375 x 393 x 510 mm (WxDxH)

BEZPEČNOST

UG-33: Podpora ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

Obsah balení

Hlavní jednotka, startovací toner na 1 000 stran A4, rychlý průvodce, bezpečnostní pokyny, napájecí kabel, faxový kabel.

DVD s ovladači, softwarem a uživatelskou příručkou není součástí dodávky. Ke stažení ovladačů a softwaru je nutný počítač s připojením k internetu.

¹Je vyžadována volitelná paměťová karta SD/SDHC.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
 Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
 tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions Partner

FEB2025MA3501wfx/VER1.0
 Pobočka Slovensko:
 Rybníčná 40, Bratislava, Slovensko
 tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

kyoceradocumentsolutions.cz